

## Styva kopplingar för grova rör



**RÖRKOPPLINGAR** QuickVic typ 107 från Victaulic är ett styvt kopplingsförband för snabb och enkel koppling av stålrör.

Kopplingarna kräver ingen demontering före installation och vinkelbultens platta är konstruerad så att man lätt kan kontrollera att förbandet är rätt installerat.

Kopplingsförbanden är klassade för upp till 4 000 kPa i DN 50 mm, 65 mm, 76,1 mm, 80 mm och 150 mm och kan användas i tillämpningar med kolstål och rostfritt stål.

Packningarna i QuickVic-kopplingarna är av EHP-kvalitet som är klassat för temperaturer mellan  $-34^{\circ}\text{C}$  och  $+121^{\circ}\text{C}$ . De är även UL-klassificerade i enlighet med ANSI/NSF 61 för kallt tappvatten  $+30^{\circ}\text{C}$  och varmt tappvatten  $+82^{\circ}\text{C}$ . Dessutom är packningarna optimerade för god funktion under tryck, värme, kompression och montering.

[www.victaulic.se](http://www.victaulic.se), 042-884 40

## Liten och lätt borrarvdragare



### VERKTYG DS

10DFL - 10,8V från

Hitachi är en borrarvdragare med låg vikt och litet format. Trots att vikten bara är 1 kg inklusive batteri och längden 188 mm har den ett maximalt moment på 22 Nm i mjukt förband samt 21 momentinställningar.

Maskinen har ett ergonomiskt och gummerat grepp med en omkrets på bara 130 mm. Den är försedd med 10 mm snabbchuck och motorn har steglös höger- och vänstergång, hög- och lågväxel, elektronisk kraftkontroll samt motorbroms. Det inbyggda LED-ljuset är integrerat i omkopplaren och de två medlevererade Compact Power 1,5 Ah Li-ion batterierna har en laddningstid på 40 minuter.

[www.hitachi-powertools.se](http://www.hitachi-powertools.se), 08-598 999 00

## Ut med radonet

**VATTENRENING** Radonout-100 från Europe Vattenrening är en reningsanläggning som avlägsnar den radioaktiva ädelgasen radon samt eliminerar svavelvätelukt.

Anläggningen är försedd med rostfri driftpump från Flygt, pumpregulator samt förbigångsventiler som tillsammans ger tystgående drift och möjliggör hög reningsgrad även under långa tappningar. Den har ingen filtermassa och ingen trycktank krävs efter i systemet.

Radonout-100 är provkörd och har internt färdigkopplat vatten- och elsystem. Installationen är enkel då bara in- och utgående vatten samt stickproppen för 230 V ska anslutas.

Anläggningen är dimensionerad för ett hushåll och har kapacitet på 20–30 l/min samt arbetar med tillslag vid 2,8 kg och fränslag vid 4,5 kg. Ytterdimensionerna är 520 x 659 x 1127 mm (B x D x H).

[www.europevattenrening.eu](http://www.europevattenrening.eu), 0478-100 17

## Avloppspumpar med reducerat underhållsbehov

**DRÄNKPUMPAR** SL är en serie dränkbara avloppspumpar från Grundfos som har konstruerats för optimerad kapacitet och reducerat underhållsbehov.

SL1 har kanalhjul som gör den lämplig för avloppsapplikationer och SLV har Super-Vortex-pumphjul som är lämpligt vid vätskor innehållande stora mängder fasta partiklar, fibrer och slam. Båda typerna har fuktsäker kabelanslutning, dubbel mekanisk axeltätning, Eff1-motorer samt ett spännband

som gör det möjligt att vrida motorn 180 grader för enkel demontering av pump och motorenhet.

Kapaciteten är cirka 85 l/s och 32 m för SL1 respektive 39 l/s och 43 m för SLV.

[www.grundfos.se](http://www.grundfos.se),  
0771-32 23 00

